



FLAXIM

Impression incolore pour traitement hydrofuge

1/2

DEFINITION	Impression incolore à base d'émulsion vinylique pour les fonds très absorbants, fixation des fonds douteux et isolation des fonds alcalins.
DESTINATION	Intérieur
UTILISATION	Sur béton, Enduit de ciment, plâtre et dérivée, pierres et briques
PROPRIETES	Insaponifiable, Excellente base d'accrochage pour toute les finitions, Fixateur de fond.
MATERIELS D'APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
DILUTION	A l'eau exclusivement de 200 à 300%
APPLICATION	Appliquer en couche mince. Peut être recouvert par toute peinture à l'eau.
RENDEMENT	20 à 24 m ² /L du produit dilué (variable selon la porosité du support)
DELAI DE RECOUVREMENT	4 heures.
NETTOYAGE DU MATERIEL	A l'eau
CONDITIONNEMENT	1L, 4L, 18L. Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine Stocker à l'abri du gel et des fortes températures

FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Liquide laiteux
Densité :	1,00 - 1,05
Liant :	Copolymère vinylique en dispersion aqueuse.
Extrait sec en poids	37 %
Séchage à 20° C et 65% HR	Sec 2h. / recouvrable après 4h

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre



FLAXIM

Impression incolore pour traitement hydrofuge

2/2

clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.